



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary Wiejskie

Projekt pn.: „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap I”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przedbórz, dn. 28.10.2009r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: I.R.Ś. 3411/16/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

Odnosnie głębokości wody w miejscu posadowienia pomostu cumowniczego: jaka jest głębokość wody 5m od brzegu oraz 20m od brzegu.

Odpowiedź:

Głębokość wody 5m od brzegu: 0,4-0,9m, głębokość wody ok. 1,4-1,9m.

Pytanie 2:

Jeżeli pomost cumowniczy ma mieć całkowitą powierzchnię 56,4m (zgodnie z Parametrami technicznymi Pomostu Cumowniczego – załącznik 13325), to element o szer. 2,4m prostopadły do brzegu musi mieć 13m, a nie 12m jak podaje Opis techniczny (załącznik 13326) oraz Projekt Usytuowania Pomostu Cumowniczego (załącznik 13327). W związku z powyższym, jakie parametry pomostu należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy przyjąć pomost cumowniczy składający się z trapu o wymiarach 1,3 x 5,0 oraz dwóch pomostów pływających jeden o wymiarach 2,4 x 12,0 drugi o wymiarach 2,4 x 8,0.

Pytanie 3:

Zgodnie z Parametrami technicznymi Pomostu Cumowniczego (załącznik 13325) pomost ma być wykonany na 5 pływakach betonowych, dlatego więc Opis techniczny (załącznik 13326) podaje wykonanie pomosty typu MEDUZA2 na 2 pływakach?

Odpowiedź:

Pomost cumowniczy składa się oprócz trapu z dwóch pomostów pływających. Jeden pomost (prostokątny do brzegu o wymiarach 2,4 x 12,0m) zamocowany na trzech pływakach, drugi pomost o wymiarach 2,4 x 8,0m - na dwóch pływakach. Łącznie 5 pływaków.

Pytanie 4:

Zgodnie z opisem technicznym pomost i trap ma być wyposażony w barierki drewniane, chociaż spis prefabrykatów (załącznik 13325) nie zawiera takiej pozycji. Czy należy skalkulować barierki drewniane i jeśli tak, to jaką ilość.

Odpowiedź:

Należy skalkulować barierkę drewnianą jednostronną trapu dojściowego o dł. 5mb. Barierka drewniana o wysokości 100cm z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo.

Pytanie 5:

Odnosnie wygradzenia brodzika: zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni, należy „wydzielić brodzik dla dzieci w miejscu, w którym znajduje się piaszczyste i płaskie dno oraz woda o głębokości do 40cm, przez oznaczenie bojami/pływakami oraz otoczenie siatką sięgającą do dna”. Czy podane w specyfikacji liny torowe 25+50m i 3 szt. bojek mają służyć wygradzeniu brodzika? Jeżeli tak, to nie będzie to rozwiązanie bezpieczne dla małych dzieci. Czy do kalkulacji przyjąć dodatkowe materiały, które zapewnią wykonanie wygradzenia brodzika zgodnie z przepisami bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Podane w specyfikacji liny torowe 25+50m i boje mają służyć wygradzenia części wykonanego już kąpieliska (nie dotyczą brodzika). Do kalkulacji nie przyjmować dodatkowych materiałów do wykonania wygradzenia brodzika.

II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 28.10.2009r. na:

- naszej stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,

B U R M I S T R Z

mgr inż. Miłosz Naczyński

.....
*Podpis kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej*